

Iford Delta-3200 - 20 °C

NOTE : Iford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ifotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Iford Delta-3200 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25									
20 °C	05.30									
AGFA	Rodinal 1+25									
20 °C	05.30									
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19						
20 °C	06.00	06.35	07.50	12.00						
FOMA	R09 New 1+25									
20 °C	05.30									
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Perceptol pur	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14	
20 °C	07.00	06.00	11.00	06.00	06.00	06.00	06.30	06.00	11.00	
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
20 °C	07.00	05.30	10.00	06.00	05.00					
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9							
20 °C	08.00	10.15	14.00							

Iford Delta-3200 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25	ADX-II 1+24							
20 °C	07.00	16.00							
AGFA	Rodinal 1+25								
20 °C	07.00								
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19					
20 °C	07.00	07.40	09.05	14.00					
BERGGER	BerSpeed 1+1								
20 °C	14.00								
FOMA	R09 New 1+25								
20 °C	07.00								
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Perceptol pur	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14
20 °C	08.00	07.00	13.00	07.30	07.00	07.30	08.00	07.30	13.00
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL				
20 °C	08.00	06.30	11.30	07.30	06.00				
SPUR	HRX 1+8	UFP 1+15							
20 °C	15.00	13.00							
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7							
20 °C	10.00	13.00							

Iford Delta-3200 à EI 1000/31°

SPUR	NHC 1+9
20 °C	11.00

Iford Delta-3200 à EI 6400/39°

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5					
20 °C	20.00	13.00					
AGFA	Rodinal 1+25						
20 °C	20.00						
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19			
20 °C	13.00	14.15	17.00	26.00			
FOMA	R09 New 1+25						
20 °C	20.00						
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ifotec LC29 1+9	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14
20 °C	13.00	12.00	13.00	12.30	13.00	18.00	23.00
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	XTOL			
20 °C	13.00	11.00	13.00	10.00			
PATERSON	FX-39 1+5						
20 °C	13.00						
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7					
20 °C	21.00	28.00					

Iford Delta-3200 à EI 12500/42°

NOTE : Utilisation possible à 12500/42 ; ces temps sont donnés par Iford, bien que cela soit au-delà de l'indice d'exposition maximal conseillé.

ADOX	FX-39 1+5			
20 °C	15.00			
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ifotec DDX 1+4	
20 °C	17.00	16.30	17.00	
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	XTOL	
20 °C	17.00	14.00	12.30	
PATERSON	FX-39 1+5			
20 °C	15.00			
SPURSINN	SAM classic 1+5			
20 °C	27.00			

Iford Delta-3200 à EI 25000/45°

NOTE : En cas de sous-exposition ; proposé mais déconseillé par Iford.

ILFORD	Microphen pur	Ifotec DDX 1+4
20 °C	22.00	25.00

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"