

révélateur Adox FX-39 - 18 à 24 °C

Adox Silvermax-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	10.00	08.00	07.30	06.30	06.00

Adox CHS-100-II

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	09.10	07.30	06.45	05.45	04.35
FX-39 1+19	16.15	13.00	11.45	10.30	08.0

Foma Fomapan-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	08.45	07.00	06.15	05.00	04.15

Foma Fomapan-200

EI 160/23°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	07.30	06.00	05.30	04.45	03.30

Foma Fomapan-400

EI 250/25°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	16.15	13.00	11.45	10.30	08.00

Fuji Acros-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+14	10.20	08.15	07.30	06.40	05.10
FX-39 1+19	13.45	11.00	10.00	09.00	06.30
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	08.10	06.30	05.45	04.50	03.50

Fuji Neopan-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	12.30	10.00	09.00	08.00	06.00

Ilford PAN-F

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	05.40	04.30	04.15	03.45	02.45
FX-39 1+19	10.00	08.00	07.30	06.30	06.00

Iford FP4

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	06.45	05.30	05.00	04.20	03.50

Iford HP5

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	11.15	09.00	08.15	07.15	05.30

Iford Delta-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	08.45	07.00	06.15	05.00	04.15

Iford Delta-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	12.30	10.00	09.00	08.00	06.00

Iford Delta-3200

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+5	11.15	09.00	08.15	07.15	05.30
EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+5	13.45	11.00	10.00	09.00	06.30
EI 6400/39°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+5	16.15	13.00	11.45	10.30	08.00
EI 12500/42°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+5	18.45	15.00	13.30	12.00	09.00

Iford SFX-200

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	07.00	05.30	05.00	04.20	03.15

Kodak 125PX

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	08.10	06.30	05.45	04.50	03.50

Kodak 400TX

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	10.00	08.00	07.30	06.30	06.00

Kodak TMAX-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	10.00	08.00	07.30	06.30	06.00
FX-39 1+14	13.45	11.00	10.00	09.00	06.30

Kodak TMAX-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	12.30	10.00	09.00	08.00	06.00
FX-39 1+14	15.00	12.00	11.00	09.30	07.15

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	15.00	12.00	11.00	09.30	07.15

Rollei RPX-25

EI 25/15°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	10.00	08.00	07.30	06.30	06.00

Rollei RPX-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	09.10	07.30	06.45	05.45	04.35

Rollei RPX-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	13.45	11.00	10.00	09.00	06.30

Rollei Retro-80S

EI 64/19°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+19	16.15	13.00	11.45	10.30	08.0

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 9 janvier 2018 à 17h26
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants