

## révélateur Adox FX-39 - 18 à 24 °C

## Adox Silvermax-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	10.00	08.00	07.30	06.30	06.00

## Adox CHS-100-II

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	09.10	07.30	06.45	05.45	04.35
FX-39 1+19	16.15	13.00	11.45	10.30	08.0

## Foma Fomapan-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	08.45	07.00	06.15	05.00	04.15

## Foma Fomapan-200

EI 160/23°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	07.30	06.00	05.30	04.45	03.30

## Foma Fomapan-400

EI 250/25°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	16.15	13.00	11.45	10.30	08.00

## Fuji Acros-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+14	10.20	08.15	07.30	06.40	05.10
FX-39 1+19	13.45	11.00	10.00	09.00	06.30
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	08.10	06.30	05.45	04.50	03.50

## Fuji Neopan-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	12.30	10.00	09.00	08.00	06.00

## Ilford PAN-F

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	05.40	04.30	04.15	03.45	02.45
FX-39 1+19	10.00	08.00	07.30	06.30	06.00

**Ilford FP4**

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	06.45	05.30	05.00	04.20	03.50

**Ilford HP5**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	11.15	09.00	08.15	07.15	05.30

**Ilford Delta-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	08.45	07.00	06.15	05.00	04.15

**Ilford Delta-400**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	12.30	10.00	09.00	08.00	06.00

**Ilford Delta-3200**

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+5	11.15	09.00	08.15	07.15	05.30

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+5	13.45	11.00	10.00	09.00	06.30

EI 6400/39°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+5	16.15	13.00	11.45	10.30	08.00

EI 12500/42°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+5	18.45	15.00	13.30	12.00	09.00

**Ilford SFX-200**

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	07.00	05.30	05.00	04.20	03.15

**Kodak 125PX**

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	08.10	06.30	05.45	04.50	03.50

**Kodak 400TX**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	10.00	08.00	07.30	06.30	06.00

### Kodak TMAX-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	10.00	08.00	07.30	06.30	06.00
FX-39 1+14	13.45	11.00	10.00	09.00	06.30

### Kodak TMAX-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	12.30	10.00	09.00	08.00	06.00
FX-39 1+14	15.00	12.00	11.00	09.30	07.15

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	15.00	12.00	11.00	09.30	07.15

### Rollei RPX-25

EI 25/15°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	10.00	08.00	07.30	06.30	06.00

### Rollei RPX-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	09.10	07.30	06.45	05.45	04.35

### Rollei RPX-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+9	13.45	11.00	10.00	09.00	06.30

### Rollei Retro-80S

EI 64/19°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FX-39 1+19	16.15	13.00	11.45	10.30	08.0

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 10 mai 2017 à 6h43  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 9 mai 2017

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants