

**révélateur Agfa R09 special - 18 à 24 °C**

**Agfa APX-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	05.00	04.00	03.45	03.00	-

  

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00

**Agfa APX-400**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	-	06.00	-	-	-

**Fuji Neopan-400**

EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	03.30	03.00	-	-	-

**Fuji Neopan-1600**

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	03.30	03.00	-	-	-

**Ilford PAN-F**

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	03.30	03.00	-	-	-

**Ilford FP4**

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	04.00	03.30	03.30	03.15	-

**Ilford HP5**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	04.45	04.00	03.45	03.45	03.15

**Ilford Delta-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00

  

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

**Ilford SFX-200**

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	04.45	04.00	03.45	03.45	03.15

**Kodak 125PX**

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00

**Kodak 400TX**

EI 250/25°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	06.15	05.30	05.15	05.00	04.30

**Kodak TMAX-100**

EI 80/20°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00

**Kodak TMAX-400**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00

**Rollei RPX-25**

EI 25/15°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	06.15	05.30	05.15	05.00	04.30
R09 special 1+31	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45

**Rollei RPX-400**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00

**Rollei Retro-80S**

EI 64/19°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+31	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

**Rollei Superpan-200**

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	04.45	04.00	03.45	03.45	03.15

EI 250/25°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	07.30	06.30	06.15	05.45	05.15

**Rollei Retro-400S**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 special 1+15	09.45	08.30	08.00	07.30	07.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 22 janvier 2018 à 12h13  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants