

**révélateur Ars-Imago FD - 18 à 24 °C**

**Ars-Imago Imago-320**

EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	09.45	08.30	08.00	07.30	07.00

  

EI 640/29°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

**Bergger Pancro400**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	10.30	09.45	09.00	07.40

**Foma Fomapan-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	06.30	-	-	-

**Fuji Acros-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	04.00	-	-	-
FD 1+59	-	06.30	-	-	-

**Harman Kentmere-100**

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	05.15	-	-	-

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	07.50	-	-	-

**Harman Kentmere-400**

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	04.30	-	-	-

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	06.30	-	-	-

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	10.00	-	-	-

**Ilford FP4**

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	05.00	-	-	-

EI 250/25°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	06.30	-	-	-

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	08.00	-	-	-

**Ilford HP5**

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	04.00	-	-	-

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	05.15	-	-	-

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	08.00	-	-	-

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	13.00	-	-	-

**Ilford Delta-100**

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+59	-	04.30	-	-	-

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+59	-	05.45	-	-	-

EI 160/23°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+59	-	08.00	-	-	-

**Ilford Delta-400**

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	05.30	-	-	-

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	07.30	-	-	-

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	13.00	-	-	-

**Ilford Delta-3200**

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+19	-	08.00	-	-	-

**Kodak 400TX**

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	04.30	-	-	-

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	06.00	-	-	-

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	08.00	-	-	-

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	11.00	-	-	-

**Kodak TMAX-100**

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	04.30	-	-	-

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	06.00	-	-	-

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	09.00	-	-	-

**Kodak TMAX-400**

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	04.30	-	-	-

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	06.30	-	-	-

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	09.00	-	-	-

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	12.30	-	-	-

**Rollei RPX-100**

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+59	-	<b>04.45</b>	-	-	-

  

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+59	-	<b>05.30</b>	-	-	-

**Rollei RPX-400**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	<b>04.30</b>	-	-	-

  

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	<b>06.30</b>	-	-	-

  

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
FD 1+39	-	<b>09.30</b>	-	-	-

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 15 janvier 2018 à 18h47

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants