

révélateur BKA ACU-1 - 18 à 24 °C

Fuji Neopan-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
ACU-1 1+5	-	-	05.45	-	-

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
ACU-1 1+10	-	-	12.45	-	-

Ilford PAN-F

EI 64/19°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
ACU-1 1+10	-	-	06.30	-	-

Ilford FP4

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
ACU-1 1+10	-	-	09.00	-	-

Ilford HP5

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
ACU-1 1+10	-	-	10.00	-	-

Ilford Delta-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
ACU-1 1+10	-	-	08.00	-	-

Kodak 400TX

EI 1000/31°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
ACU-1 1+5	-	-	10.00	-	-

Kodak TMAX-100

EI 160/23°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
ACU-1 1+10	-	-	12.00	-	-

Rollei Retro-400S

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
ACU-1 1+5	-	-	18.00	-	-

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 9 janvier 2018 à 0h45

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants**bleu** : temps "pirate-photo.fr"**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants