

révélateur BKA Acufine - 18 à 24 °C

Fuji SS-100

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	04.00	03.30	03.30	03.15	-

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00

Fuji Neopan-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	03.45	03.15	-	-	-

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	05.30	04.30	04.15	03.45	03.15

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	08.15	07.00	06.30	06.00	05.00

Ilford PAN-F

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	04.00	03.30	03.30	03.15	-

Ilford FP4

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	04.45	04.00	03.45	03.45	03.15

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00

Ilford HP5

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	05.15	04.30	04.15	04.00	03.45

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	07.30	06.30	06.15	05.45	05.15

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	10.45	09.30	09.00	08.30	07.45

Ilford Pan-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	04.45	04.00	03.45	03.45	03.15

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00

Ilford Pan-400

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	04.45	04.00	03.45	03.45	03.15

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15

Ilford Delta-100

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	06.15	05.30	05.15	05.00	04.30

Ilford Delta-400

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	08.45	07.00	06.30	05.45	04.30

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	11.15	09.00	08.15	07.30	05.30

EI 500/28°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	13.30	11.00	10.00	09.15	07.00

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	14.45	13.00	12.15	11.30	10.30

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	19.45	16.00	14.45	13.00	10.00

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	21.30	19.00	18.00	16.45	15.15

Kodak 400TX

EI 1000/31°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	-	-	05.00	-	-

Kodak TMAX-100

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	-	-	04.30	-	-

Rollei Retro-80S

EI 80/20°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	05.15	04.30	04.15	04.00	03.45

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00

Rollei Superpan-200

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	-	-	04.30	-	-

Rollei Retro-400S

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Acufine	19.15	17.00	16.00	15.00	13.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 9 janvier 2018 à 1h04
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants