

## révélateur Bergger BerSpeed - 18 à 24 °C

## Ars-Imago Imago-320

EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	12.00	10.30	10.00	09.15	08.30

## Bergger BRF400-Plus

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	13.15	11.00	10.15	09.15	08.00

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	18.15	15.30	14.15	13.15	11.15

## Bergger Pancro400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	-	12.00	11.00	10.15	08.45

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	-	-	-	-	10.50

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	-	-	-	-	13.45

## Foma Fomapan-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	09.30	08.00	07.15	06.50	06.00

## Foma Fomapan-200

EI 160/23°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	12.00	10.00	09.15	08.30	07.15

## Foma Fomapan-400

EI 250/25°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	14.15	12.00	11.00	10.15	08.45

## Fuji Acros-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	13.15	11.00	10.15	09.15	08.00

## Ilford FP4

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	12.00	10.00	09.15	08.30	07.30

**Ilford HP5**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	14.15	12.00	11.00	10.15	08.45

  

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	20.00	17.00	15.45	14.30	12.15

  

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	25.45	22.00	20.30	19.00	16.00

**Ilford Delta-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	12.00	10.00	09.15	08.30	07.30

**Ilford Delta-400**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	13.45	11.30	10.40	09.45	08.15

**Ilford Delta-3200**

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	16.45	14.00	12.50	11.45	10.15

  

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	18.45	16.00	14.45	13.40	11.50

  

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	21.15	18.00	16.30	15.15	13.00

**Ilford SFX-200**

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	18.15	15.30	14.15	13.15	11.15

**Kodak 400TX**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	13.15	11.00	10.15	09.15	08.00

  

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	18.15	15.30	14.30	13.15	11.15

**Kodak TMAX-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	13.15	11.00	10.15	09.15	08.00

**Kodak TMAX-400**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	13.00	10.45	10.00	09.00	07.30

**Rollei RPX-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	13.15	11.00	10.15	09.15	08.00

**Rollei RPX-400**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	14.45	12.30	11.30	10.40	09.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 10 janvier 2018 à 10h36  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants