

révélateur Clayton F60 - 18 à 24 °C

Fuji Acros-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F60 1+9	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45

Fuji Neopan-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F60 1+9	06.15	06.00	06.00	05.45	05.30

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F60 1+19	-	-	-	-	11.00

Ilford PAN-F

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F60 1+14	06.15	05.30	05.15	05.00	04.30

Ilford FP4

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F60 1+9	06.00	05.30	05.30	05.15	05.00

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F60 1+19	-	-	-	-	09.00

Ilford HP5

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F60 1+9	07.45	07.00	06.45	06.30	06.00

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F60 1+9	-	-	-	-	12.00

Ilford Delta-100

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F60 1+9	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F60 1+9	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45

Ilford Delta-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F60 1+9	08.30	07.30	07.15	06.45	06.00

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F60 1+9	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F60 1+9	16.00	14.00	13.15	12.30	11.15

Ilford SFX-200

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F60 1+9	09.45	08.30	08.00	07.30	07.00

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F60 1+9	12.00	10.30	10.00	09.15	08.30

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F60 1+9	14.15	12.30	11.45	11.00	10.00

Kodak 400TX

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F60 1+9	07.15	06.15	06.00	05.30	05.00

Kodak TMAX-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F60 1+9	07.45	06.45	06.30	06.00	05.30
F60 1+19	14.15	12.30	11.45	11.00	10.00

Ultrafine T-Grain-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F60 1+9	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F60 1+9	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F60 1+9	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 9 janvier 2018 à 4h45
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants