

révélateur Iford Ifotec LC29 / Pan-400 - 18 à 24 °C

| Iford Pan-400 | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EI 200/24° | | | | | |
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| Ifotec LC29 1+19 | 05.45 | 05.00 | 04.45 | 04.30 | 04.00 |
| Ifotec LC29 1+29 | 08.00 | 07.00 | 06.45 | 06.15 | 05.45 |
| EI 400/27° | | | | | |
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| Ifotec LC29 1+9 | 03.30 | 03.00 | - | - | - |
| Ifotec LC29 1+19 | 07.00 | 06.00 | 05.45 | 05.30 | 05.00 |
| Ifotec LC29 1+29 | 10.15 | 09.00 | 08.30 | 08.00 | 07.15 |
| EI 800/30° | | | | | |
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| Ifotec LC29 1+9 | 05.45 | 05.00 | 04.45 | 04.30 | 04.00 |
| Ifotec LC29 1+19 | 10.15 | 09.00 | 08.30 | 08.00 | 07.15 |
| EI 1600/33° | | | | | |
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| Ifotec LC29 1+9 | 08.00 | 07.00 | 06.45 | 06.15 | 05.45 |
| Ifotec LC29 1+19 | 16.00 | 14.00 | 13.15 | 12.30 | 11.15 |
| EI 3200/36° | | | | | |
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| Ifotec LC29 1+9 | 12.30 | 11.00 | 10.30 | 09.45 | 09.00 |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 2 février 2018 à 10h03
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants