

## révélateur Kodak XTOL / HP5 - 18 à 24 °C

Ilford HP5					
EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
XTOL	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30
XTOL 1+1	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
XTOL	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00
XTOL 1+1	19.15	17.00	16.00	15.00	13.45
EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
XTOL	16.00	14.00	13.15	12.30	11.15
EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
XTOL	21.30	19.00	18.00	16.45	15.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 8 janvier 2018 à 0h56  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants