

**révélateur Spur AcuroI-N - 18 à 24 °C**

**Adox Silvermax-100**

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+50	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

**Agfaphoto APX-100-New**

EI 64/19°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+70	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+70	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00

**Agfaphoto APX-400-New**

EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+50	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45

**Fuji Acros-100**

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+70	15.15	13.30	12.45	12.00	11.00

**Harman Kentmere-100**

EI 64/19°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+70	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+70	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00

**Harman Kentmere-400**

EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+50	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45

**Ilford PAN-F**

EI 12/12°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+70	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00

EI 25/15°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+100	22.45	20.00	19.00	17.45	16.00

**Ilford FP4**

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+70	12.00	10.30	10.00	09.15	08.30

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+100	-	-	-	-	20.30

**Iford HP5**

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+50	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45
AcuroI-N 1+100	-	-	-	-	25.30

**Iford Delta-100**

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+70	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

EI 64/19°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+100	-	-	-	-	20.00

**Iford Delta-400**

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+50	12.00	10.30	10.00	09.15	08.30

**Kodak 400TX**

EI 250/25°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+50	17.00	15.00	14.15	13.15	12.00

**Kodak TMAX-100**

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+50	12.00	10.30	10.00	09.15	08.30

**Kodak TMAX-400**

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+50	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

**Kodak TMAX-3200**

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+50	17.00	15.00	14.15	13.15	12.00

**Rollei RPX-25**

EI 20/14°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+70	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00

**Rollei RPX-100**

EI 64/19°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+70	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

**Rollei RPX-400**

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+50	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

**Ultrafine Xtreme-100**

EI 64/19°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+70	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+70	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00

**Ultrafine Xtreme-400**

EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+50	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré dimanche 28 mai 2017 à 7h33  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 19 mai 2017

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants