

révélateur Spur AcuroI-N - 18 à 24 °C

Adox Silvermax-100

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+50	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

Agfaphoto APX-100-New

EI 64/19°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+70	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+70	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00

Agfaphoto APX-400-New

EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+50	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45

Fuji Acros-100

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+70	15.15	13.30	12.45	12.00	11.00

Harman Kentmere-100

EI 64/19°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+70	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+70	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00

Harman Kentmere-400

EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+50	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45

Ilford PAN-F

EI 12/12°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+70	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00

EI 25/15°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+100	22.45	20.00	19.00	17.45	16.00

Ilford FP4

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+70	12.00	10.30	10.00	09.15	08.30

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+100	-	-	-	-	20.30

Ilford HP5

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+50	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45
AcuroI-N 1+100	-	-	-	-	25.30

Ilford Delta-100

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+70	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

EI 64/19°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+100	-	-	-	-	20.00

Ilford Delta-400

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+50	12.00	10.30	10.00	09.15	08.30

Kodak 400TX

EI 250/25°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+50	17.00	15.00	14.15	13.15	12.00

Kodak TMAX-100

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+50	12.00	10.30	10.00	09.15	08.30

Kodak TMAX-400

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+50	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

Kodak TMAX-3200

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+50	17.00	15.00	14.15	13.15	12.00

Rollei RPX-25

EI 20/14°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+70	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00

Rollei RPX-100

EI 64/19°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+70	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

Rollei RPX-400

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+50	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

Ultrafine Xtreme-100

EI 64/19°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+70	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+70	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00

Ultrafine Xtreme-400

EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AcuroI-N 1+50	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 8 janvier 2018 à 6h30
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants