

révélateur Spur HRX - 18 à 24 °C

Adox Silvermax-100

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HRX 1+20	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

Adox CHS-100-II

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HRX 1+17	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00

Agfaphoto APX-100-New

EI 64/19°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HRX 1+20	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

Agfaphoto APX-400-New

EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HRX 1+17	17.00	15.00	14.15	13.15	12.00

Fuji Acros-100

EI 64/19°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HRX 1+20	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00

Harman Kentmere-100

EI 64/19°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HRX 1+20	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

Harman Kentmere-400

EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HRX 1+17	17.00	15.00	14.15	13.15	12.00

Iford HP5

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HRX 1+17	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00

Iford Delta-100

EI 80/20°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HRX 1+20	10.00	08.45	08.15	07.45	07.00

Iford Delta-400

EI 250/25°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HRX 1+15	14.45	13.00	12.15	11.30	10.30

Ilford Delta-3200

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HRX 1+8	17.00	15.00	14.15	13.15	12.00

Ilford SFX-200

EI 80/20°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HRX 1+17	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

Kodak 400TX

EI 250/25°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HRX 1+17	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00

Kodak TMAX-100

EI 64/19°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HRX 1+17	13.00	11.30	11.00	10.15	09.15

Kodak TMAX-400

EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HRX 1+20	14.15	12.30	11.45	11.00	10.00

Rollei RPX-25

EI 20/14°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HRX 1+20	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

Rollei RPX-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HRX 1+9	17.00	15.00	14.15	13.15	12.00

Ultrafine Xtreme-100

EI 64/19°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HRX 1+20	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

Ultrafine Xtreme-400

EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HRX 1+17	17.00	15.00	14.15	13.15	12.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré samedi 20 mai 2017 à 23h35
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 19 mai 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants