

# Fuji Neopan-1600 - 18 à 24 °C

*NOTE : La plupart des temps proviennent de la notice du film. Fuji donne curieusement des temps différents pour l'ID-11 d'Ilford et le D-76 de Kodak.*

## Fuji Neopan-1600 à EI 3200/36°

FUJI	SuperProdol pur		
18 °C	10.00		
20 °C	08.00		
21 °C	07.30		
22 °C	06.30		
24 °C	05.00		

  

ILFORD	Microphen pur		
18 °C	07.00		
20 °C	05.45		
21 °C	05.30		
22 °C	05.00		
24 °C	04.00		

  

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	XTOL
18 °C	18.00	11.30	13.30
20 °C	15.00	10.00	11.00
21 °C	14.00	09.30	10.00
22 °C	12.30	09.00	09.15
24 °C	10.00	07.30	07.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 6h37  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants