

Iford PAN-F - 18 à 24 °C

Iford PAN-F à EI 64/19°											
BKA	Acufine	Ethol UFG	Ethol UFG 1+5	Ethol TEC 1+15	ACU-1 1+5	ACU-1 1+10					
18 °C				-		-					
20 °C				-		-					
21 °C				06.30		06.30					
22 °C				-		-					
24 °C				-		-					
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19
18 °C				07.00	10.15	16.30					
20 °C				06.00	09.00	14.30					
21 °C				05.45	08.30	13.45					
22 °C				05.30	08.00	12.45					
24 °C				05.00	07.15	11.45					
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
18 °C		09.45									
20 °C		08.00									
21 °C		07.15									
22 °C		06.30									
24 °C		05.30									

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 13h01
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

- noir** : temps 20° C donnés par les fabricants
- bleu** : temps "pirate-photo.fr"
- vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
- or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants