

Iford FP4 - 18 à 24 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Iford FP4 à EI 400/27°

NOTE : En cas de sous-exposition ; proposé mais déconseillé par Iford.

| AMALOCO | AM-74 1+7 | AM-74 1+9 | AM-74 1+15 | AM-74 1+19 |
|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 18 °C | 06.00 | 06.45 | 08.00 | 12.00 |
| 20 °C | 05.00 | 05.30 | 06.30 | 10.00 |
| 21 °C | 04.45 | 05.15 | 06.15 | 09.30 |
| 22 °C | 04.30 | 05.00 | 06.00 | 09.00 |
| 24 °C | 03.30 | 04.00 | 04.45 | 07.00 |

| ARS- IMAGO | FD 1+39 |
|---------------|------------|
| 18 °C | - |
| 20 °C | 08.00 |
| 21 °C | - |
| 22 °C | - |
| 24 °C | - |

| ILFORD | Microphen pur |
|--------|------------------|
| 18 °C | 18.15 |
| 20 °C | 16.00 |
| 21 °C | 15.15 |
| 22 °C | 14.15 |
| 24 °C | 13.00 |

| KODAK | D-19 |
|-------|-------|
| 18 °C | 07.30 |
| 20 °C | 06.30 |
| 21 °C | 06.15 |
| 22 °C | 05.45 |
| 24 °C | 05.15 |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h21
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants