

Harman Kentmere-400 - 18 à 24 °C

NOTE : Certains temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Kentmere 400 par Harman-Kentmere.
 Ce film est aussi commercialisé sous la marque Agfaphoto APX-400 et sous la marque Ultrafine Xtreme-400. Les temps des révélateurs Adox et Agfa (produits actuellement identiques) proviennent de la documentation Agfaphoto.

Harman Kentmere-400 à EI 400/27°											
ADOX	Adotech II 1+14	Adonal 1+25	Adonal 1+50	Adonal 1+100	Adotech III 1+9	Adotech III 1+11	ADX-II 1+17	ADX-II 1+24	Atomal 49 pur	Atomal 49 1+1	Atomal 49 1+2
18 °C		13.00							12.00		
20 °C		11.30							10.30		
21 °C		11.00							10.00		
22 °C		10.15							09.15		
24 °C		09.15							08.30		
(suite)	Silvermax 1+17	Silvermax 1+19	Silvermax 1+24	Silvermax 1+29	Silvermax 1+30	Silvermax 1+100	FX-39 1+5	FX-39 1+9	FX-39 1+14	FX-39 1+19	
18 °C		12.30									
20 °C		11.00									
21 °C		10.30									
22 °C		09.45									
24 °C		09.00									
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	Rodinal 1+100	R09 special 1+15	R09 special 1+31	Studional 1+15	Studional 1+31	Atomal pur	Atomal 1+1	Atomal 1+2
18 °C		13.00							12.00		
20 °C		11.30							10.30		
21 °C		11.00							10.00		
22 °C		10.15							09.15		
24 °C		09.15							08.30		
ARS-IMAGO	FD 1+19	FD 1+39	FD 1+59								
18 °C		-									
20 °C		06.30									
21 °C		-									
22 °C		-									
24 °C		-									
FOMA		R09 New 1+25	R09 New 1+50	R09 New 1+100		Foma LQN 1+10	Foma LQR 1+10	Universal 1+3	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur
18 °C		13.00									
20 °C		11.30									
21 °C		11.00									
22 °C		10.15									
24 °C		09.15									
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19
18 °C	10.45	18.45	29.00	09.15	17.00			28.15		05.15	09.15
20 °C	09.30	16.30	25.30	08.00	15.00			25.00		04.30	08.00
21 °C	09.00	15.30	24.00	07.45	14.15			23.30		04.15	07.45
22 °C	08.30	14.45	22.30	07.15	13.15			22.00		04.00	07.15
24 °C	07.45	13.15	20.30	06.30	12.00			20.00		03.45	06.30
(suite)	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14			

18 °C	12.30	13.00	05.15	09.15	10.15	13.45	07.30	12.30			
20 °C	11.00	11.30	04.30	08.00	09.00	12.00	06.30	11.00			
21 °C	10.30	11.00	04.15	07.45	08.30	11.30	06.15	10.30			
22 °C	09.45	10.15	04.00	07.15	08.00	10.45	05.45	09.45			
24 °C	09.00	09.15	03.45	06.30	07.15	09.45	05.15	09.00			
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	TMAX-dev 1+7	TMAX-dev 1+9	Microdol-X	Microdol-X 1+1	Microdol-X 1+3	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31
18 °C	10.45	16.00	31.45								
20 °C	09.30	14.00	28.00								
21 °C	09.00	13.15	26.30								
22 °C	08.30	12.30	24.45								
24 °C	07.45	11.15	22.30								
SPUR	UFP 1+15	UFP 1+17	UFP 1+20	UFP 1+24	UFP 1+30	UFP 1+40	NHC 1+9	NHC 1+12	NHC 1+15	NHC 1+20	NHC 1+29
18 °C			13.00								
20 °C			11.30								
21 °C			11.00								
22 °C			10.15								
24 °C			09.15								
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin plus 1+6	Ultrafin T-plu s 1+4	Emofin		Neofin Blau 1+16	
18 °C							12.00				
20 °C							10.00				
21 °C							09.15				
22 °C							08.30				
24 °C							07.30				
(suite)	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50									
18 °C	17.00	42.00									
20 °C	14.00	35.00									
21 °C	13.00	32.15									
22 °C	12.00	29.45									
24 °C	10.30	26.15									

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 13h38
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants