

Iford FP4 - 18 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Iford FP4 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50									
18 °C	14.45	22.45									
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50								
18 °C	10.15	14.45	22.45								
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
18 °C	05.00	05.30	06.15	09.45							
BJA	Acufine	Ethol UFG	Ethol TEC 1+15								
18 °C	07.00	cf 21 °C	cf 21 °C								
CLAYTON	F60 1+19	F76 plus 1+19									
18 °C	cf 24 °C	cf 24 °C									
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50									
18 °C	14.45	22.45									
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
18 °C	11.30	17.00	10.15	16.00	20.30	05.45	10.15	13.45	05.45	10.15	08.30
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
18 °C	10.15	17.00	10.15	07.00	13.45	11.30					
PATERSON	Acutol 1+10										
18 °C	13.45										
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7									
18 °C	14.30	19.00									
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4								
18 °C	11.00	17.00	11.00								

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré jeudi 15 février 2018 à 20h35

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants