

# Ilford HP5, révélateurs Kodak - 18 à 24 °C

*NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Ilford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.*

## Ilford HP5 à EI 400/27°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	D-19
18 °C	08.30	14.45	25.00	07.30	-	05.45	09.15	13.45	07.00
20 °C	07.30	13.00	22.00	06.30	02.30	05.00	08.00	12.00	06.00
21 °C	07.15	12.15	20.45	06.15	-	04.45	07.45	11.30	05.45
22 °C	06.45	11.30	19.30	05.45	-	04.30	07.15	10.45	05.30
24 °C	06.00	10.30	17.45	05.15	-	04.00	06.30	09.45	05.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 10h24  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants