

# Kodak TMAX-100 - 24 °C

## Kodak TMAX-100 à EI 200/24°

<b>AMALOCO</b>	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
24 °C	<b>04.15</b>	<b>04.30</b>	<b>05.15</b>	<b>08.15</b>
<b>ARS-IMAGO</b>	FD 1+39			
24 °C	<b>cf 20 °C</b>			
<b>BKA</b>	Acufine			
24 °C	<b>cf 21 °C</b>			
<b>FOMA</b>	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1		
24 °C	<b>05.30</b>	<b>07.15</b>		
<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	Ilfotec DDX 1+4		
24 °C	<b>04.15</b>	<b>07.15</b>		
<b>KODAK</b>	D-76 pur	XTOL	XTOL 1+1	D-19
24 °C	<b>04.15</b>	<b>05.30</b>	<b>07.15</b>	<b>05.00</b>

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 1 janvier 2025 à 14h29  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants