

Ilford HP5 - 20 °C

NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Ilford donne certains temps différents entre l>ID-11 et le D-76.

Ilford HP5 à EI 800/30°											
ADOX	Adonal 1+25										
20 °C	08.00										
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25									
20 °C	08.30	08.00									
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
20 °C	07.00	07.40	09.05	14.00							
ARS-IMAGO	FD 1+39										
20 °C	08.00										
BAK	Acufine	Ethol UFG	Ethol TEC 1+15	ACU-1 1+10							
20 °C	06.30	cf 21 °C	cf 21 °C	cf 21 °C							
BERGGER	BerSpeed 1+1										
20 °C	17.00										
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+19									
20 °C	cf 24 °C	cf 24 °C									
FOMA	R09 New 1+25										
20 °C	08.00										
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-S 1+14
20 °C	10.30	16.30	08.00	15.00	05.00	09.30	10.00	05.00	09.30	08.30	14.00
(suite)	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14									
20 °C	13.30	19.30									
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1				
20 °C	09.30	15.30	08.00	03.45	07.30	11.00	17.00				
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7									
20 °C	09.00	11.45									
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin plus 1+4									
20 °C	10.00	10.00									

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 8 janvier 2018 à 12h06

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"