

Iford Delta-100, révélateurs Kodak - 18 à 24 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Iford Delta-100 à EI 100/21°											
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	TMAX-dev 1+7	TMAX-dev 1+9	Microdol-X	Microdol-X 1+1	Microdol-X 1+3	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31
18 °C	10.15	13.45	25.00	08.00			17.00		25.00		07.00
20 °C	09.00	12.00	22.00	07.00			15.00		22.00		06.00
21 °C	08.30	11.30	20.45	06.45			14.15		20.45		05.45
22 °C	08.00	10.45	19.30	06.15			13.15		19.30		05.30
24 °C	07.15	09.45	17.45	05.45			12.00		17.45		05.00
(suite)	XTOL	XTOL 1+1	XTOL 1+2	XTOL 1+3	DK-50 1+1	D-19	D-96				
18 °C	08.30					06.15					
20 °C	07.30					05.30					
21 °C	07.15					05.15					
22 °C	06.45					05.00					
24 °C	06.00					04.30					

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 30 décembre 2022 à 6h11
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants