

# Ultrafine T-Grain-400 - 20 °C

## Ultrafine T-Grain-400 à EI 800/30°

|                |              |
|----------------|--------------|
| <b>CLAYTON</b> | F60<br>1+9   |
| <b>20 °C</b>   | <b>09.00</b> |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| <b>ILFORD</b> | ID-11<br>pur | ID-11<br>1+1 |
| <b>20 °C</b>  | <b>06.00</b> | <b>10.00</b> |

|              |              |              |                 |                    |
|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| <b>KODAK</b> | D-76<br>pur  | D-76<br>1+1  | TMAX-dev<br>1+4 | HC-110<br>(B) 1+31 |
| <b>20 °C</b> | <b>06.00</b> | <b>10.00</b> | <b>08.00</b>    | <b>05.00</b>       |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 23 janvier 2018 à 0h14

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"