

Ilford Delta-400, révélateurs Kodak - 18 à 24 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Ilford Delta-400 à EI 200/24°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+1	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
18 °C	08.00	11.15	20.30	05.45	13.15	17.00	-	05.45	07.15	10.30
20 °C	07.00	10.00	18.00	05.00	11.00	14.30	-	05.00	06.00	09.00
21 °C	06.45	09.30	17.00	04.45	10.15	13.30	-	04.45	05.45	08.30
22 °C	06.15	09.00	16.15	04.30	09.15	12.30	-	04.30	05.00	07.45
24 °C	05.30	08.00	14.00	04.00	07.30	10.30	15.30	04.00	04.00	06.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 10h36

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants