

Ilford Delta-400, révélateurs Ilford - 18 à 24 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Ilford Delta-400 à EI 400/27°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ifotec LC29 1+19	Ifotec LC29 1+29	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9
18 °C	10.30	15.30	-	07.30	13.00	-	09.00	14.00	09.45	09.00	10.00
20 °C	09.30	14.00	-	06.30	11.30	-	07.30	11.30	08.00	07.30	09.00
21 °C	09.15	13.30	-	06.15	11.00	-	07.00	10.30	07.30	07.00	08.45
22 °C	08.45	12.45	-	05.45	10.15	-	06.15	09.45	06.45	06.15	08.30
24 °C	08.00	11.30	19.30	05.00	09.00	16.00	05.00	07.30	05.30	05.00	07.30
(suite)	Ifosol-S 1+14	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14								
18 °C	14.00	07.45	14.15								
20 °C	13.00	07.00	12.00								
21 °C	12.45	06.45	11.15								
22 °C	12.15	06.30	10.15								
24 °C	11.30	06.00	08.30								

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 1 janvier 2025 à 6h55
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants