

Iford Delta-400, révélateurs Iford - 21 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

| Iford Delta-400 à EI 400/27° | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | ID-11 1+3 | Microphen pur | Microphen 1+1 | Microphen 1+3 | Ifotec LC29 1+19 | Ifotec LC29 1+29 | Ifotec DDX 1+4 | Ifotec HC 1+31 | Ifosol-S 1+9 |
| 21 °C | 09.15 | 13.30 | cf 24 °C | 06.15 | 11.00 | cf 24 °C | 07.00 | 10.30 | 07.30 | 07.00 | 08.45 |
| (suite) | Ifosol-S 1+14 | Ifosol-3 1+9 | Ifosol-3 1+14 | | | | | | | | |
| 21 °C | 12.45 | 06.45 | 11.15 | | | | | | | | |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 1 janvier 2025 à 8h09
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants