

Ilford Delta-400 - 21 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Ilford Delta-400 à EI 400/27°											
ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Silvermax 1+17	FX-39 1+9						
21 °C	08.30	19.00	09.00	10.00	09.00						
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50									
21 °C	08.30	19.00									
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
21 °C	07.15	08.00	09.15	14.15							
ARS-IMAGO	FD 1+39										
21 °C	cf 20 °C										
BAKA	Acufine										
21 °C	08.15										
BERGGER	BerSpeed 1+1										
21 °C	10.40										
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9	F76 plus 1+14								
21 °C	07.15	06.45	12.45								
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1					
21 °C	08.30	19.00	06.45	09.00	09.30	13.45					
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
21 °C	09.15	13.30	cf 24 °C	06.15	11.00	cf 24 °C	07.00	10.30	07.30	07.00	08.45
(suite)	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14								
21 °C	12.45	06.45	11.15								
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1				
21 °C	09.15	13.30	cf 24 °C	06.15	07.00	06.45	10.45				
PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9									
21 °C	10.00	09.00									
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15								
21 °C	05.45	06.15	06.45								
SPUR	UFP 1+20										
21 °C	09.30										
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
21 °C	09.15	11.45	16.15								
TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50					
21 °C	09.30	17.30	07.15	07.45	11.15	37.00					

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 23 janvier 2018 à 10h01
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants