Ilford Delta-400 - 18 à 24 °C

NOTE : *Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.*

Ilford Delta-400 à EI 500/28°

BKA	Acufine
18 °C	13.30
20 °C	11.00
21 °C	10.00
22 °C	09.15
24 °C	07.00

ILFORD	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec DDX 1+4
18 °C	08.30	15.00	-	11.00
20 °C	07.30	13.30	-	09.30
21 °C	07.15	13.00	-	09.00
22 °C	06.45	12.30	-	08.15
24 °C	06.00	11.00	20.00	07.00

KODAK	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1
18 °C	08.00	10.00	15.15
20 °C	07.00	08.30	13.00
21 °C	06.45	08.00	12.15
22 °C	06.15	07.15	11.30
24 °C	05.30	06.00	09.30

TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4
18 °C	14.30	-	11.15
20 °C	12.00	-	10.00
21 °C	11.15	-	09.30
22 °C	10.00	-	09.00
24 °C	08.00	15.30	08.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 14 février 2018 à 16h29
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants