

Ilford Delta-400 - 18 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Ilford Delta-400 à EI 1600/33°

BKA	Acufine									
18 °C	19.45									
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9								
	18 °C	16.00	14.45							
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
18 °C	16.15	cf 24 °C	12.30	21.00	15.45	cf 24 °C	16.00	08.45	15.45	cf 24 °C
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1			
18 °C	16.15	cf 24 °C	11.45	09.30	18.00	15.15	23.45			
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7								
18 °C	21.00	27.30								
TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin plus 1+4								
18 °C	20.45	20.45								

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 14 février 2018 à 7h41

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants