

Ilford Delta-400, révélateurs Kodak - 18 à 24 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Ilford Delta-400 à EI 1600/33°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
18 °C	16.15	-	11.45	09.30	18.00	15.15	23.45
20 °C	14.30	-	10.30	07.30	13.30	13.00	20.00
21 °C	14.00	-	10.00	06.45	12.00	12.15	18.45
22 °C	13.15	-	09.30	06.00	10.15	11.30	17.00
24 °C	11.30	18.00	08.30	04.30	07.00	09.30	14.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 16 février 2018 à 10h13

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants