

Ilford Delta-400, révélateurs Ilford - 18 à 24 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Ilford Delta-400 à EI 1600/33°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
18 °C	16.15	-	12.30	21.00	15.45	-	16.00	08.45	15.45	-
20 °C	14.30	-	10.30	19.00	13.30	-	13.30	07.30	13.30	-
21 °C	14.00	-	09.45	18.15	12.45	-	12.45	07.00	12.45	-
22 °C	13.15	-	09.15	17.30	11.45	-	11.30	06.45	11.45	-
24 °C	11.30	18.00	07.30	15.30	10.00	16.00	09.30	05.30	10.00	19.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 16 février 2018 à 10h16

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants