

Iford Delta-400 - 20 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Iford Delta-400 à EI 1600/33°

BAK	Acufine									
20 °C	16.00									
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9								
20 °C	14.00	13.00								
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ifotec LC29 1+19	Ifotec LC29 1+29	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9
20 °C	14.30	cf 24 °C	10.30	19.00	13.30	cf 24 °C	13.30	07.30	13.30	cf 24 °C
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1			
20 °C	14.30	cf 24 °C	10.30	07.30	13.30	13.00	20.00			
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7								
20 °C	17.00	22.15								
TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin plus 1+4								
20 °C	17.00	16.30								

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 24 janvier 2018 à 5h57
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"