

# Iford Delta-400 - 18 à 24 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

## Iford Delta-400 à EI 3200/36°

BKA	Acufine
18 °C	21.30
20 °C	19.00
21 °C	18.00
22 °C	16.45
24 °C	15.15

ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15
18 °C	21.30	16.30	21.00	16.15
20 °C	19.00	14.00	18.00	13.00
21 °C	18.15	13.15	16.45	11.45
22 °C	17.00	12.15	15.30	10.45
24 °C	15.00	10.00	13.00	08.00

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	XTOL	XTOL 1+1
18 °C	21.30	15.00	16.15	20.00	-
20 °C	19.00	13.30	13.00	17.00	-
21 °C	18.15	13.00	11.45	16.00	-
22 °C	17.00	12.30	10.45	14.30	-
24 °C	15.00	11.00	08.00	12.00	18.00

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
18 °C	26.00	34.00
20 °C	21.00	27.30
21 °C	19.00	24.45
22 °C	17.00	22.15
24 °C	14.30	19.00

TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin plus 1+4
18 °C	23.15	-
20 °C	20.00	-
21 °C	18.45	-
22 °C	17.15	-
24 °C	14.30	13.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h23  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants