

Iford Delta-400 - 22 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Iford Delta-400 à EI 3200/36°

BJA	Acufine				
22 °C	16.45				
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15	
22 °C	17.00	12.15	15.30	10.45	
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	XTOL 1+1	XTOL 1+1
22 °C	17.00	12.30	10.45	14.30	cf 24 °C
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7			
22 °C	17.00	22.15			
TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin plus 1+4			
22 °C	17.15	cf 24 °C			

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h07
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants