

Iford Delta-400 - 24 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Iford Delta-400 à EI 3200/36°

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|
| BJA | Acufine | | | | |
| 24 °C | 15.15 | | | | |
| ILFORD | ID-11 pur | Microphen pur | Ifotec DDX 1+4 | Ifotec HC 1+15 | |
| 24 °C | 15.00 | 10.00 | 13.00 | 08.00 | |
| KODAK | D-76 pur | TMAX-dev 1+4 | HC-110 (A) 1+15 | XTOL 1+1 | XTOL 1+1 |
| 24 °C | 15.00 | 11.00 | 08.00 | 12.00 | 18.00 |
| SPURSINN | SAM classic 1+5 | SAM classic 1+7 | | | |
| 24 °C | 14.30 | 19.00 | | | |
| TETENAL | Ultrafin SF | Ultrafin plus 1+4 | | | |
| 24 °C | 14.30 | 13.30 | | | |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h13
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants