

Iford Delta-3200 - 21 °C

NOTE : Iford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ifotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Iford Delta-3200 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25									
21 °C	05.15									
AGFA	Rodinal 1+25									
21 °C	05.15									
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19						
21 °C	05.45	06.15	07.30	11.30						
FOMA	R09 New 1+25									
21 °C	05.15									
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Perceptol pur	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14	
21 °C	06.45	05.45	10.45	05.45	05.45	05.45	06.15	06.00	10.00	
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
21 °C	06.45	05.15	09.30	05.45	04.45					
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9							
21 °C	07.15	09.15	12.30							

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré dimanche 18 mars 2018 à 4h16

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants