

Iflord Delta-3200 - 18 à 24 °C

NOTE : Iflord recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Iflotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Iflord Delta-3200 à EI 800/30°											
ADOX	Adotech II 1+14	Adonal 1+25	Adonal 1+50	Adonal 1+100	Adotech III 1+9	Adotech III 1+11	ADX-II 1+17	ADX-II 1+24	Atomal 49 pur	Atomal 49 1+1	Atomal 49 1+2
18 °C		08.00						18.15			
20 °C		07.00						16.00			
21 °C		06.45						15.15			
22 °C		06.15						14.15			
24 °C		05.45						13.00			
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	Rodinal 1+100	R09 special 1+15	R09 special 1+31	Studional 1+15	Studional 1+31	Atomal pur	Atomal 1+1	Atomal 1+2
18 °C		08.00									
20 °C		07.00									
21 °C		06.45									
22 °C		06.15									
24 °C		05.45									
AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19			
18 °C					08.30	09.15	11.00	17.00			
20 °C					07.00	07.40	09.05	14.00			
21 °C					06.45	07.30	08.45	13.30			
22 °C					06.30	07.00	08.15	12.45			
24 °C					05.00	05.30	06.30	10.00			
BERGGER	BerSpeed pur	BerSpeed 1+1		PMK 1+2+100		BER49 pur	BER49 1+1				
18 °C		16.45									
20 °C		14.00									
21 °C		12.50									
22 °C		11.45									
24 °C		10.15									
FOMA		R09 New 1+25	R09 New 1+50	R09 New 1+100		Foma LQN 1+10	Foma LQR 1+10	Universal 1+3	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur
18 °C		08.00									
20 °C		07.00									
21 °C		06.45									
22 °C		06.15									
24 °C		05.45									
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Iflotec LC29 1+9	Iflotec LC29 1+19
18 °C	08.45			08.15			14.30				08.30
20 °C	08.00			07.00			13.00				07.30
21 °C	07.45			06.30			12.30				07.15
22 °C	07.45			06.15			11.45				06.45
24 °C	07.00			05.00			10.30				06.00
(suite)	Iflotec LC29 1+29	Iflotec DDX 1+4	Iflotec HC 1+15	Iflotec HC 1+31	Iflosol-S 1+9	Iflosol-S 1+14	Iflosol-3 1+9	Iflosol-3 1+14			

18 °C		08.15		08.30	09.00		07.45	16.15			
20 °C		07.00		07.30	08.00		07.30	13.00			
21 °C		06.30		07.15	07.45		07.30	11.45			
22 °C		06.15		06.45	07.30		07.30	10.45			
24 °C		05.00		06.00	06.30		07.00	08.00			
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	TMAX-dev 1+7	TMAX-dev 1+9	Microdol-X	Microdol-X 1+1	Microdol-X 1+3	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31
18 °C	08.45			07.15			13.45				08.30
20 °C	08.00			06.30			11.30				07.30
21 °C	07.45			06.15			10.45				07.15
22 °C	07.45			06.00			10.00				06.45
24 °C	07.00			05.30			08.00				06.00
(suite)	XTOL	XTOL 1+1	XTOL 1+2	XTOL 1+3	DK-50 1+1	D-19	D-96				
18 °C	06.15										
20 °C	06.00										
21 °C	06.00										
22 °C	05.45										
24 °C	05.30										
SPUR	Acurol-N 1+24	Acurol-N 1+50	Acurol-N 1+70	Acurol-N 1+100	HRX 1+8	HRX 1+9	HRX 1+11	HRX 1+13	HRX 1+15	HRX 1+17	HRX 1+20
18 °C					17.00						
20 °C					15.00						
21 °C					14.15						
22 °C					13.15						
24 °C					12.00						
(suite)	UFP 1+15	UFP 1+17	UFP 1+20	UFP 1+24	UFP 1+30	UFP 1+40	NHC 1+9	NHC 1+12	NHC 1+15	NHC 1+20	NHC 1+29
18 °C	14.45										
20 °C	13.00										
21 °C	12.15										
22 °C	11.30										
24 °C	10.30										
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
18 °C	12.30	16.00									
20 °C	10.00	13.00									
21 °C	09.00	11.30									
22 °C	08.00	10.30									
24 °C	07.00	09.00									

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 13h04
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants