

Ilford Delta-3200 - 18 à 24 °C

NOTE : Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Ilford Delta-3200 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25	ADX-II 1+24							
18 °C	08.00	18.15							
20 °C	07.00	16.00							
21 °C	06.45	15.15							
22 °C	06.15	14.15							
24 °C	05.45	13.00							
AGFA	Rodinal 1+25								
18 °C	08.00								
20 °C	07.00								
21 °C	06.45								
22 °C	06.15								
24 °C	05.45								
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19					
18 °C	08.30	09.15	11.00	17.00					
20 °C	07.00	07.40	09.05	14.00					
21 °C	06.45	07.30	08.45	13.30					
22 °C	06.30	07.00	08.15	12.45					
24 °C	05.00	05.30	06.30	10.00					
BERGGER	BerSpeed 1+1								
18 °C	16.45								
20 °C	14.00								
21 °C	12.50								
22 °C	11.45								
24 °C	10.15								
FOMA	R09 New 1+25								
18 °C	08.00								
20 °C	07.00								
21 °C	06.45								
22 °C	06.15								
24 °C	05.45								
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Perceptol pur	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
18 °C	08.45	08.15	14.30	08.30	08.15	08.30	09.00	07.45	16.15
20 °C	08.00	07.00	13.00	07.30	07.00	07.30	08.00	07.30	13.00
21 °C	07.45	06.30	12.30	07.15	06.30	07.15	07.45	07.30	11.45
22 °C	07.45	06.15	11.45	06.45	06.15	06.45	07.30	07.30	10.45
24 °C	07.00	05.00	10.30	06.00	05.00	06.00	06.30	07.00	08.00
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL				

18 °C	08.45	07.15	13.45	08.30	06.15
20 °C	08.00	06.30	11.30	07.30	06.00
21 °C	07.45	06.15	10.45	07.15	06.00
22 °C	07.45	06.00	10.00	06.45	05.45
24 °C	07.00	05.30	08.00	06.00	05.30

SPUR	HRX 1+8	UFP 1+15
18 °C	17.00	14.45
20 °C	15.00	13.00
21 °C	14.15	12.15
22 °C	13.15	11.30
24 °C	12.00	10.30

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
18 °C	12.30	16.00
20 °C	10.00	13.00
21 °C	09.00	11.30
22 °C	08.00	10.30
24 °C	07.00	09.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 16 février 2018 à 10h16
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants