

# Iford Delta-3200 - 20 °C

*NOTE : Iford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ifotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.*

*Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.*

## Iford Delta-3200 à EI 800/30°

<b>ADOX</b>	Adonal 1+25	ADX-II 1+24							
<b>20 °C</b>	<b>07.00</b>	<b>16.00</b>							
<b>AGFA</b>	Rodinal 1+25								
<b>20 °C</b>	<b>07.00</b>								
<b>AMALOCO</b>	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19					
<b>20 °C</b>	<b>07.00</b>	<b>07.40</b>	<b>09.05</b>	<b>14.00</b>					
<b>BERGGER</b>	BerSpeed 1+1								
<b>20 °C</b>	<b>14.00</b>								
<b>FOMA</b>	R09 New 1+25								
<b>20 °C</b>	<b>07.00</b>								
<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	Microphen pur	Perceptol pur	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14
<b>20 °C</b>	<b>08.00</b>	<b>07.00</b>	<b>13.00</b>	<b>07.30</b>	<b>07.00</b>	<b>07.30</b>	<b>08.00</b>	<b>07.30</b>	<b>13.00</b>
<b>KODAK</b>	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL				
<b>20 °C</b>	<b>08.00</b>	<b>06.30</b>	<b>11.30</b>	<b>07.30</b>	<b>06.00</b>				
<b>SPUR</b>	HRX 1+8	UFP 1+15							
<b>20 °C</b>	<b>15.00</b>	<b>13.00</b>							
<b>SPURSINN</b>	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7							
<b>20 °C</b>	<b>10.00</b>	<b>13.00</b>							

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré samedi 28 décembre 2024 à 9h08

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"