

# Iford Delta-3200 - 18 à 24 °C

*NOTE : Iford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ifotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.*

*Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.*

Iford Delta-3200 à EI 1600/33°											
<b>ADOX</b>	Adonal 1+25	FX-39 1+5									
18 °C	11.15	11.15									
20 °C	09.00	09.00									
21 °C	08.15	08.15									
22 °C	07.15	07.15									
24 °C	05.30	05.30									
<b>AGFA</b>	Rodinal 1+25										
18 °C	11.15										
20 °C	09.00										
21 °C	08.15										
22 °C	07.15										
24 °C	05.30										
<b>AMALOCO</b>	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
18 °C	11.30	12.45	15.00	23.00							
20 °C	09.30	10.30	12.20	19.00							
21 °C	09.15	10.00	11.45	18.15							
22 °C	08.45	09.30	11.15	17.15							
24 °C	06.45	07.30	08.45	13.30							
<b>BERGGER</b>	BerSpeed 1+1										
18 °C	18.45										
20 °C	16.00										
21 °C	14.45										
22 °C	13.40										
24 °C	11.50										
<b>FOMA</b>	R09 New 1+25										
18 °C	11.15										
20 °C	09.00										
21 °C	08.15										
22 °C	07.15										
24 °C	05.30										
<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	Microphen pur	Microphen 1+1	Perceptol pur	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-3 1+9
18 °C	10.30	09.15	15.15	16.45	05.45	10.15	09.15	05.45	10.15	12.00	11.15
20 °C	09.30	08.00	13.30	15.00	05.00	09.00	08.00	05.00	09.00	10.30	10.00
21 °C	09.15	07.45	12.45	14.15	04.45	08.30	07.45	04.45	08.30	10.00	09.30
22 °C	08.45	07.15	12.00	13.30	04.30	08.00	07.15	04.30	08.00	09.15	09.00
24 °C	08.00	06.00	11.00	12.00	04.00	07.00	06.00	04.00	07.00	08.00	08.00
(suite)	Ifosol-3 1+14										

18 °C	18.15
20 °C	15.30
21 °C	14.30
22 °C	13.15
24 °C	11.00

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL
18 °C	10.30	08.15	15.30	05.45	10.15	06.45
20 °C	09.30	07.30	13.00	05.00	09.00	06.30
21 °C	09.15	07.30	12.00	04.45	08.30	06.30
22 °C	08.45	07.00	11.15	04.30	08.00	06.15
24 °C	08.00	06.30	09.00	04.00	07.00	06.00

PATERSON	FX-39 1+5
18 °C	11.15
20 °C	09.00
21 °C	08.15
22 °C	07.15
24 °C	05.30

ROLLEI	RLS 1+4
18 °C	-
20 °C	-
21 °C	-
22 °C	-
24 °C	18.00

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
18 °C	16.00	21.00
20 °C	13.00	17.00
21 °C	11.30	15.15
22 °C	10.30	13.45
24 °C	09.00	11.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h24  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

- noir** : temps 20° C donnés par les fabricants
- bleu** : temps "pirate-photo.fr"
- vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
- or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants