

Iford Delta-3200, révélateurs Amaloco - 18 à 24 °C

NOTE : Iford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ifotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Iford Delta-3200 à EI 1600/33°

| AMALOCO | AM-74 1+7 | AM-74 1+9 | AM-74 1+15 | AM-74 1+19 |
|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 18 °C | 11.30 | 12.45 | 15.00 | 23.00 |
| 20 °C | 09.30 | 10.30 | 12.20 | 19.00 |
| 21 °C | 09.15 | 10.00 | 11.45 | 18.15 |
| 22 °C | 08.45 | 09.30 | 11.15 | 17.15 |
| 24 °C | 06.45 | 07.30 | 08.45 | 13.30 |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 10h43

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants