

Iford Delta-3200 - 21 °C

NOTE : Iford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ifotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Iford Delta-3200 à EI 1600/33°											
ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5									
21 °C	08.15	08.15									
AGFA	Rodinal 1+25										
21 °C	08.15										
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
21 °C	09.15	10.00	11.45	18.15							
BERGGER	BerSpeed 1+1										
21 °C	14.45										
FOMA	R09 New 1+25										
21 °C	08.15										
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Microphen 1+1	Perceptol pur	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-3 1+9
21 °C	09.15	07.45	12.45	14.15	04.45	08.30	07.45	04.45	08.30	10.00	09.30
(suite)	Ifosol-3 1+14										
21 °C	14.30										
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
21 °C	09.15	07.30	12.00	04.45	08.30	06.30					
PATERSON	FX-39 1+5										
21 °C	08.15										
ROLLEI	RLS 1+4										
21 °C	cf 24 °C										
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7									
21 °C	11.30	15.15									

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 13 mars 2018 à 5h29

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants