Ilford Delta-3200 - 24 °C

***NOTE :** Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.*
Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Ilford Delta-3200 à EI 1600/33°

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5
24 °C	05.30	05.30

AGFA	Rodinal 1+25
24 °C	05.30

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
24 °C	06.45	07.30	08.45	13.30

BERGGER	BerSpeed 1+1
24 °C	11.50

FOMA	R09 New 1+25
24 °C	05.30

ILFORD	ID-11 pur	**Microphen pur**	Microphen 1+1	Perceptol pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	**Ilfotec DDX 1+4**	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9
24 °C	08.00	06.00	11.00	12.00	04.00	07.00	06.00	04.00	07.00	08.00	08.00

(suite)	Ilfosol-3 1+14
24 °C	11.00

KODAK	**D-76 pur**	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL
24 °C	08.00	06.30	09.00	04.00	07.00	06.00

PATERSON	FX-39 1+5
24 °C	05.30

ROLLEI	RLS 1+4
24 °C	18.00

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
24 °C	09.00	11.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 17 janvier 2018 à 19h10
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants