Ilford Delta-3200 - 20 °C

NOTE : *Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.*
Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Ilford Delta-3200 à EI 3200/36°

ISO : *l'indice d'exposition donné par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.*

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5									
20 °C	**11.00**	**11.00**									
AGFA	Rodinal 1+25										
20 °C	**11.00**										
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
20 °C	**10.30**	**11.35**	**13.40**	**21.00**							
ARS-IMAGO	FD 1+19										
20 °C	**08.00**										
BERGGER	BerSpeed 1+1										
20 °C	**18.00**										
CLAYTON	F76 plus 1+9										
20 °C	**10.00**										
FOMA	R09 New 1+25	Foma Excel pur	Fomadon P pur								
20 °C	**11.00**	**08.00**	**19.00**								
ILFORD	ID-11 pur	**Microphen pur**	Perceptol pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	**Ilfotec DDX 1+4**	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	**10.30**	**09.00**	**18.00**	**08.00**	**14.30**	**09.30**	**08.00**	**14.30**	**13.00**	**11.00**	**17.00**
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
20 °C	**10.30**	**08.30**	**18.00**	**08.00**	**14.30**	**07.30**					
PATERSON	Aculux3 1+5	FX-39 1+5									
20 °C	**13.00**	**11.00**									
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15								
20 °C	**10.00**	**12.00**	**14.00**								
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7									
20 °C	**16.00**	**22.00**									
TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25									
20 °C	**12.30**	**23.00**									

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"