Ilford Delta-3200 - 21 °C

***NOTE :** Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.*
Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Ilford Delta-3200 à EI 3200/36°

***ISO :** l'indice d'exposition donné par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.*

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5
21 °C	10.15	10.00

AGFA	Rodinal 1+25
21 °C	10.15

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
21 °C	10.00	11.00	13.00	20.00

ARS-IMAGO	FD 1+19
21 °C	cf 20 °C

BERGGER	BerSpeed 1+1
21 °C	16.30

CLAYTON	F76 plus 1+9
21 °C	09.30

FOMA	R09 New 1+25	Foma Excel pur	Fomadon P pur
21 °C	10.15	07.45	18.00

ILFORD	ID-11 pur	**Microphen pur**	Perceptol pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	**Ilfotec DDX 1+4**	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
21 °C	10.15	08.30	17.30	07.30	13.30	09.00	07.30	13.30	12.30	10.30	15.30

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL
21 °C	10.15	08.15	16.45	07.30	13.30	07.30

PATERSON	Aculux3 1+5	FX-39 1+5
21 °C	11.45	10.00

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
21 °C	09.30	11.30	13.15

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
21 °C	14.30	19.45

TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25
21 °C	11.30	21.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 2 mars 2018 à 6h11
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants