# Ilford Delta-3200 - 22 °C

***NOTE :*** *Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.*
*Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.*

## Ilford Delta-3200 à EI 3200/36°

***ISO :*** *l'indice d'exposition donné par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.*

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ADOX** | Adonal 1+25 | FX-39 1+5 | | | | | | | | | |
| **22 °C** | **09.15** | **09.00** | | | | | | | | | |
| **AGFA** | Rodinal 1+25 | | | | | | | | | | |
| **22 °C** | **09.15** | | | | | | | | | | |
| **AMALOCO** | AM-74 1+7 | AM-74 1+9 | AM-74 1+15 | AM-74 1+19 | | | | | | | |
| **22 °C** | **09.30** | **10.30** | **12.30** | **19.00** | | | | | | | |
| **ARS-IMAGO** | FD 1+19 | | | | | | | | | | |
| **22 °C** | **cf 20 °C** | | | | | | | | | | |
| **BERGGER** | BerSpeed 1+1 | | | | | | | | | | |
| **22 °C** | **15.15** | | | | | | | | | | |
| **CLAYTON** | F76 plus 1+9 | | | | | | | | | | |
| **22 °C** | **09.00** | | | | | | | | | | |
| **FOMA** | R09 New 1+25 | Foma Excel pur | Fomadon P pur | | | | | | | | |
| **22 °C** | **09.15** | **07.15** | **16.45** | | | | | | | | |
| **ILFORD** | ID-11 pur | **Microphen pur** | Perceptol pur | Ilfotec LC29 1+9 | Ilfotec LC29 1+19 | **Ilfotec DDX 1+4** | Ilfotec HC 1+15 | Ilfotec HC 1+31 | Ilfosol-S 1+9 | Ilfosol-3 1+9 | Ilfosol-3 1+14 |
| **22 °C** | **09.45** | **08.00** | **16.45** | **06.45** | **12.30** | **08.15** | **06.45** | **12.30** | **11.45** | **10.00** | **14.00** |
| **KODAK** | D-76 pur | TMAX-dev 1+4 | Microdol-X | HC-110 (A) 1+15 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL | | | | | |
| **22 °C** | **09.45** | **08.00** | **15.00** | **06.45** | **12.30** | **07.30** | | | | | |
| **PATERSON** | Aculux3 1+5 | FX-39 1+5 | | | | | | | | | |
| **22 °C** | **10.30** | **09.00** | | | | | | | | | |
| **ROLLEI** | Supergrain 1+9 | Supergrain 1+12 | Supergrain 1+15 | | | | | | | | |
| **22 °C** | **09.00** | **10.45** | **12.30** | | | | | | | | |
| **SPURSINN** | SAM classic 1+5 | SAM classic 1+7 | | | | | | | | | |
| **22 °C** | **13.00** | **17.45** | | | | | | | | | |
| **TETENAL** | Ultrafin T-plus 1+4 | Paranol S 1+25 | | | | | | | | | |
| **22 °C** | **10.45** | **19.45** | | | | | | | | | |


Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants