Ilford Delta-3200 - 24 °C

NOTE : *Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.*
Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Ilford Delta-3200 à EI 3200/36°

ISO : *l'indice d'exposition donné par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.*

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5									
24 °C	07.30	06.30									
AGFA	Rodinal 1+25										
24 °C	07.30										
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
24 °C	07.30	08.15	09.45	14.45							
ARS-IMAGO	FD 1+19										
24 °C	cf 20 °C										
BERGGER	BerSpeed 1+1										
24 °C	13.00										
CLAYTON	F76 plus 1+9										
24 °C	08.00										
FOMA	R09 New 1+25	Foma Excel pur	Fomadon P pur								
24 °C	07.30	06.30	15.15								
ILFORD	ID-11 pur	**Microphen pur**	Perceptol pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	**Ilfotec DDX 1+4**	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
24 °C	09.00	07.00	15.30	05.30	10.30	07.00	05.30	10.30	10.30	09.00	11.00
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
24 °C	09.00	07.30	12.00	05.30	10.30	07.00					
PATERSON	Aculux3 1+5	FX-39 1+5									
24 °C	08.00	06.30									
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15								
24 °C	08.00	09.45	11.15								
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7									
24 °C	11.00	15.15									
TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25									
24 °C	09.30	17.15									

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants