

Ilford Delta-3200 - 22 °C

NOTE : Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Ilford Delta-3200 à EI 12500/42°

NOTE : Utilisation possible à 12500/42 ; ces temps sont donnés par Ilford, bien que cela soit au-delà de l'indice d'exposition maximal conseillé.

ADOX	FX-39 1+5		
22 °C	12.00		
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ilfotec DDX 1+4
22 °C	15.30	15.00	14.30
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	XTOL
22 °C	15.30	13.30	11.45
PATERSON	FX-39 1+5		
22 °C	12.00		
SPURSINN	SAM classic 1+5		
22 °C	21.45		

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h07

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants