

Kodak TMAX-100, révélateurs Ilford - 21 °C

Kodak TMAX-100 à EI 100/21°

| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | ID-11 1+3 | Microphen pur | Microphen 1+1 | Microphen 1+3 | Perceptol pur | Perceptol 1+1 | Perceptol 1+3 | Ifotec LC29 1+9 | Ifotec LC29 1+19 |
|---------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 21 °C | 05.30 | 08.30 | 15.30 | 07.45 | 10.30 | 15.15 | 11.30 | 12.15 | 18.00 | 03.30 | 07.15 |
| (suite) | Ifotec LC29 1+29 | Ifotec DDX 1+4 | Ifotec HC 1+15 | Ifotec HC 1+31 | Ifosol-S 1+9 | Ifosol-S 1+14 | | | | | |
| 21 °C | 10.30 | 06.45 | 03.30 | 07.15 | 08.00 | 15.15 | | | | | |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 11h01

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants